

Suoritustasoilmoitus

Declaration of Performance (DoP)

Nro: Z350-20160111

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Sinkitystä (Z350) materiaalista valmistetut tuotteet
2. **Aiottu käyttötarkoitus:** (1) Täysin tuetut metalliohutellevy tuotteet käytettäviksi sisäkatto- ja/tai seinäverhoiluna (palokäyttämisen suoritustaso ei koske näitä tuotteita)
(2) Täysin tuetut metalliohutellevy tuotteet käytettäviksi ulkokatteena
3. **Valmistajan nimi ja yhteystiedot:** Pelti-Saari Oy
Myllyojankatu 8
24100 Salo
www.peltisaari.fi
4. **Edustajan nimi ja yhteystiedot:** Ei ole.
5. **Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:** Testattujen palo-ominaisuuksien osalta: 3
Muut ominaisuudet: 4
- 6 a. **Yhdenmukaistettu standardi:** EN 14783:2013
Ilmoitettu laitos: Ei ole.
7. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Veden läpäisevyys / <i>Water permeability</i>	Tuote ei läpäise vettä.	EN 14783:2013
Lämpölaajeneminen / <i>Dimensional change</i>	$12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783:2013
Vesihöyryn ja ilman läpäisevyys / <i>Water vapour and air permeability</i>	Tuote ei läpäise vesihöyryä eikä ilmaa.	EN 14783:2013
Vaarallisten aineiden päästöt / <i>Release of dangerous substances</i>	NPD	EN 14783:2013
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan / <i>External fire performance</i>	$B_{\text{roof}(t1)}$, $B_{\text{roof}(t2)}$, $B_{\text{roof}(t3)}$ (CWFT)	EN 14783:2013
Palokäyttämisen / <i>Reaction to fire</i>	A1 (CWFT)	EN 14783:2013
Säilyvyys / <i>Durability</i>	Sinkitty teräs Z350	EN 14783:2013

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja päiväys:

Salo 13.1.2016

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Mikko Saari